Syntonik62®

ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОГО ДВИЖЕНИЯ

СОКРАТИТЕ РАСХОД ТОПЛИВА ДО 35%



КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ДОБАВКА

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ, ДИЗЕЛЬНЫХ И ГБО ДВИГАТЕЛЕЙ

- ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ДО 35%
- ОЧИЩАЕТ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ И ФОРСУНКИ
- УДАЛЯЕТ НАГАР И УГЛЕРОДИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
- УЛУЧШАЕТ КПД ТОПЛИВА И ДИНАМИКУ ДВИГАТЕЛЯ
- СНИЖАЕТ ДЫМНОСТЬ И ШУМ ДВИГАТЕЛЯ
- ОБЛЕГЧАЕТ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



ЧИЩЕ ДВИГАТЕЛЬ

МЕНЬШЕ РАСХОД

ТЕСТ-ДРАЙВ ЗА 500₽ С ГАРАНТИЕЙ ВОЗВРАТА

СКАНИРУЙТЕ

Syntonik62®

ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОГО ДВИЖЕНИЯ

КАК РАБОТАЕТ ДОБАВКА



- **УЛУЧШАЕТ РАСПЫЛЕНИЕ И СГОРАНИЕ ТОПЛИВА.**
- **ОЧИЩАЕТ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ И ДВИГАТЕЛЬ ОТ УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.**
- **ПОВЫШАЕТ КПД ТОПЛИВА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ ИЗ КАЖДОГО ЛИТРА.**

Активная концентрированная формула Syntonik62, созданная по современной технологии, способствует более полному сгоранию топлива, очищает топливную магистраль, форсунки и камеру сгорания от углеродистых отложений, снижает образование новых отложений и обеспечивает более стабильную и эффективную работу двигателя.

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ

- Легковые автомобили
- Грузовой транспорт
- Такси
- Спецтехника
- Сельхозтехника
- Автопарки

ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ, ДИЗЕЛЬНЫХ И ГБО ДВИГАТЕЛЕЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

БЕНЗИН	1 мл на 10 литров	50 л - 5 мл 100 л - 10 мл
ДИЗЕЛЬ	1 мл на 10 литров	50 л - 5 мл 100 л - 10 мл
МАЗУТ	2 мл на 10 литров	50 л - 10 мл 100 л - 20 мл

QR для бота @Syntonik62_bot

QR для сайта syntonik62.ru

Телефон: _____

Telegram: _____

Email: _____

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СОСТАВ — ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД

ЭФФЕКТ ЗАМЕТЕН ПОСЛЕ 300 КМ

Syntonik62®
ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОГО ДВИЖЕНИЯ

КАК РАБОТАЕТ ДОБАВКА



УЛУЧШАЕТ РАСПЫЛЕНИЕ ТОПЛИВА

Активный состав изменяет свойства топлива, способствуя более мелкодисперсному распылению в форсунках.

ОЧИЩАЕТ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

Постепенно удаляет нагар, смолы и углеродистые отложения из топливной магистрали, форсунок и камеры сгорания.

ПОВЫШАЕТ КПД ТОПЛИВА

Обеспечивает более полное и стабильное сгорание, что увеличивает мощность, снижает расход топлива и продлевает ресурс двигателя.

ТАБЛИЦА ДОЗИРОВОК ПОД ОБЪЕМЫ ЗАПРАВКИ:

Объем топлива	Дозировка Syntonik62	Объем топлива	Дозировка Syntonik62
10 литров	1 мл	60 литров	6 мл
20 литров	2 мл	70 литров	7 мл
30 литров	3 мл	80 литров	8 мл
40 литров	4 мл	100 литров	10 мл
50 литров	5 мл		

Не бойтесь повышенной концентрации,
это грозит только перерасходом SYNTONIK

Безопасно
для двигателя
и топливной системы

Концентрированный состав – экономичный расход

Эффект заметен после 300 км, накапливается с каждой заправкой

Syntonik62®
ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОГО ДВИЖЕНИЯ